SHARP

取付け天井厚(mm)	5-25
天井埋込み寸法(mm)	φ125(-0/+2)

項　目	特　性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束(lm)	1470		
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	78.6 lm/W		
色温度(K)	昼白色相当(5000K)		
平均演色性指数	Ra70		
ビーム角	60°		
電源周波数(Hz)	50/60		
定格入力電圧(V)	100	200	
定格消費電力(W)	18.7	18.7	
定格入力電流(A)	0.20	0.10	
定格入力容量(VA)	20	20	
質量(kg)	1.0		

特記事項
・電源一体型　・設計寿命 約40000h *1 *2
・調光不可

*1　設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
*2　全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考
7	パッキン	1	EPDM	スポンジ
6	トウカバン	1	ポリカーボネート	難燃仕様
5	タンシダイ	1	—	難燃仕様
4	バネ	3	ステンレス	—
3	ターミナルAG	1	Al　t2	—
2	カバー	1	鋼板　t1.0	—
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色

製品名	ダウンライト150形 軒下用（IPX3） 昼白色相当	尺度　: no scale 作成日 : 2015.4.13	承認 詠田	検印 岡崎	作成 谷
型番	DL-D1505N	図番　: DL-D1505N_S-04	シャープ株式会社		

第3角法　（JIS　A-4）　単位　mm